

Bisagra Metalla SM Kombi c/s amortiguación

Bisagra recomendada para puertas batientes.
Sistema de bisagra en versión con y sin amortiguación.
Con tarugos incluidos para una mejor y optima instalación.
Testeada por 40.000 ciclos de apertura y cierre.
Combinable con brazo Maxi.



**DISPONIBLES EN VERSION
RECTA, CURVA Y SEMICURVA**



PLACA DE MONTAJE EN CRUZ

Material: Cazoleta y brazo articulado de acero
Acabado: Niquelado
Fijación de la cazoleta: Para embutir con tarugos
Montaje: Puerta montada en el armario con técnica de montaje rápido SM sistema Click.
Profundidad de taladro: Cazoleta de la bisagra 12,0mm
Posibilidad de ajuste: Ajuste lateral 1,5mm, ajuste de altura 2mm (mediante placa de montaje), ajuste de profundidad -1 hasta 3mm
Con cierre automático
Perforación Italiana 48/6
Medidas tarugos 10/5

CODIGO C/AMORTIGUACION

207312 BISAGRA RECTA C/TARUGO KOMBI 110° CON AMORTIGUACION
207313 BISAGRA SEMICURVA C/TARUGO KOMBI 110° CON AMORTIGUACION
207314 BISAGRA CURVA C/TARUGO KOMBI 110° CON AMORTIGUACION
207315 PLACA DE MONTAJE EN CRUZ C/TARUGO
202499 TAPA EMBELLECEDORA PARA BISAGRAS METALLA SM KOMBI

CODIGO S/AMORTIGUACION

207316 BISAGRA RECTA C/TARUGO KOMBI 110° SIN AMORTIGUACION
207317 BISAGRA SEMICURVA C/TARUGO KOMBI 110° SIN AMORTIGUACION
207318 BISAGRA CURVA C/TARUGO KOMBI 110° SIN AMORTIGUACION
207319 PLACA DE MONTAJE EN CRUZ C/TARUGO
202499 TAPA EMBELLECEDORA PARA BISAGRAS METALLA SM KOMBI

AMORITUGACION INCORPORADA



**BISAGRA RECTA, CURVA,
SEMICURVA**



TAPA EMBELLECEDORA

